

URSA TWP 1

MW-EN-13162-T3-MU1-AFr5


Lagane izolacione ploče od mineralne staklene vune.

Toplotna i zvučna izolacija laganih suvomontažnih konstrukcija, pre svega u sistemima sa metalnom potkonstrukcijom i gipsanim pločama.



Tehničke karakteristike	Vrednost	Standard
Toplotna provodljivost λ_D	0,039 W/mK	EN 13162
Klasa gorivosti	A1	EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha	> 5 kPa s/m ²	
Granična temperatura upotrebe	200°C	

Debljina [mm]	50	60	100
Širina [mm]	600	600	600
Dužina [mm]	1250	1250	1250
Toplotni otpor R_D [m ² K/W]	1,30	1,55	2,60



Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162.
EG sertifikat o usaglašenosti br. : 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu
EN 13162 – broj evropskog standarda
Ti – granična odstupanja debljine
TRi – zatezna čvrstoća upravno na ravan ploče
WL(P) – dugotrajno upijanje vlage
MU_i – paropropusnost materijala
SD_i – nazivna vrednost dinamičke krutosti
C_{Pi} – stišljivost
AF_i – otpor strujanju vazduha