



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a.d.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011)2650 322, fax: (011)3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-012/21

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05), Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+, ST 03, sertifikacione šeme br. N-04, ustanovljeno je da za proizvod:

URSA GLASSWOOL® tipovi: "FDP 1", "FDP 2", "FDP 2/Vr" i "FDP 2/Vk"
Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju u građevinarstvu, hidrofobirani, oznake: SRPS U.M9.015-MinP-M-v-035-A1

proizvedene od strane

**URSA Slovenija d.o.o.,
Povhova 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija**

proizvođač sprovodi fabričku kontrolu proizvodnje i ispitivanje proizvoda u skladu sa propisanim planom, kao i da je sertifikaciono telo Instituta IMS sprovedo određivanje tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, početni nadzor i ocenu fabričke kontrole proizvodnje i da sprovodi redovni nadzor, ocenu i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani u **Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (Sl.list SCG br. 54/05)** i standardu

SRPS U.M9.015:1998

i da proizvodi ispunjavaju sve propisane zahteve.

Sertifikat važi od 28.02.2021. godine do 28.02.2023. godine uz obavezan stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje na svakih 6 meseci.

Veza sa:

- Zbirnim Izveštajima o ispitivanju: 09/21, 10/21, 11/21 i 12/21;
- Izveštajem o stalnom nadzoru fabričke kontrole proizvodnje FPC-015/20.

Beograd, 26.02.2021. godine



Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.

STZ 25



04075



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322
fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

ZBIRNI IZVEŠTAJ br. 11/21

URSA GLASSWOOL® tip: "FDP 2/Vr"
**Mineralni neorganski vlaknasti materijal za toplotnu izolaciju
u građevinarstvu, hidrofobirani, sa staklenim voalom »Vr« - stakleni
voal, crni, armirani, oznake: SRPS U.M9.015-MinP-M-v-035-A1**

Zahtevi:

Raspon debljina, (mm)	Oblik materijala	Kaširanje	Računski koeficijent toplotne provodljivosti kod 10°C, (W/m·K)	Grupa toplotne provodljivosti	Otpornost prema protoku vazduha (KNs/m ⁴)	Vodo otpornost Δm (g/m ²)	Grupa otpornosti prema požaru (sa kaširanjem) u skladu sa SRPS U.J1.050
30-160	Ploče (P)	Stakleni voal	0.032	035	>5	535.2	A1

Veza sa Izveštajima o ispitivanju GFT-3843/08-11, GFT-3843/08-11A, DSM-167/08.

Područje upotrebe:

Toplotna i zvučna izolacija spoljašnih zidova (posebno u ventilisanim i neventilisanim sendvič fasadnim sistemima bez ograničenja visine), limenih krovnih i fasadnih panela, toplotna i zvučna zaštita klima i ventilacionih kanala i drugih konstrukcija u građevinarstvu, industriji i brodogradnji.

Beograd, 26.02.2021. godine



Ovlašćeno lice

Dragiša Ivanišević
Dragiša Ivanišević, dipl. ing.