

## URSA ACOUSTIC PANEL

Vrhunski akustički apsorber sa HD grafikom (printom)

Akustički panel ispunjen sa premijum apsorpcionom mineralnom vunom.

Unutar panela se nalaze 4 različita apsorpciona sloja koji obezbeđuju vrhunske akustičke performanse. HD print na panelu pruža mogućnost dekoracije enterijera.



Tehnički podaci	Vrednost	Standard
Toplotna provodljivost $\lambda_D$	0,032 W/mK	EN 13162
Otpornost na vatru	A1	EN 13501-1
Upijanje vode nakon dugotrajnog potapanja	< 3,0 kg/m <sup>3</sup>	EN 12087
Mereni linearni otpor strujanju vazduha	> 15 kPa s/m <sup>2</sup>	
Granična temperatura upotrebe	200°C	
Koeficijent apsorpcije zvuka	$\alpha_w \leq 1$	EN 11654

Debljina [mm]	50
Širina [mm]	640
Dužina [mm]	1240



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Mineralna vuna kao ispuna je sertifikovana u skladu sa EN 13162. EG sertifikat o usaglašenosti br. : 0672 – CPR – 0319

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu  
 EN 13162 – broj Evropskog standarda  
 Ti – granična odstupanja debljine  
 TRi – delaminacija  
 WL(P) – dugotrajno upijanje vlage  
 MUi – paropropusnost materijala  
 SDi – nazivna vrednost dinamičke krutosti  
 CPi – stišljivost  
 AFI – otpor strujanju vazduha